

HALBAUTOMATISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE MIT INTEGRIERTER DIGITALANZEIGE



RADAUFSPANNEN MIT SCHNELLSPANNMUTTER

Bedienerfreundliche manuelle Spannvorrichtung für sicheres Aufspannen des Rades auf der Hauptwelle der Maschine.



HALBAUTOMATISCHE RADDATENERFASSUNG

Ein manuell bedienter
Messarm mit easyALU™Funktion zur Dateneingabe von
Felgendurchmesser und Abstand.
Den Messarm an der Felge
anlegen, um die Felgenmaße
einzugeben und automatisch den
Auswuchtmodus zu wählen.



RADSCHUTZ

Der Radschutz verhindert, dass sich Fremdkörper während der Messlaufs vom Reifen lösen und Umstehende verletzen.



HINTERSPEICHENPLATZIERUNG

Mit diesem Merkmal ist ein genaues Auswuchten durch bedienerfreundliche manuelle Abläufe möglich, um die Gewichte hinter nebeneinanderliegenden Speichen zu verstecken, so dass die Gewichte von außen nicht sichtbar sind.



B100

INTEGRIERTE LED-DIGITALANZEIGE

Intuitive LED-Anzeige mit ergonomischem Touchpad, - integriert in den Gewichtekasten.



TECHNISCHE DATEN

Max. Raddurchmesser	37,8" 96cm
Max. Radgewicht	154 lbs. 70 kg
Max Felgenbreite	20" 51cm
Elektroanschluss	230V 50/60Hz
Abmessungen HxBxL	67"x40"x43" 171x100x110cm

STANDARDZUBEHÖR IM Lieferumfang

- 3 Stück Satz Konussatz (42-116mm)
- Gewichtezange
- Klebegewichtentferner
- Spannkonus
- Justiergewicht
- 4 Spannmittelhalter
- Schnellspannmutter
- Felgenbreitentaster

OPTIONALES Zubehör

- LLkw-Satz Distanzring und Konus (122-172mm)
- Motorrad-Radaufnahme
- · Andrückteller (200mm)
- 9 Stück Satz Konusringe (52,5-122mm)
- Satz Wechselflansche FP Quick für 4-/5-/6-Loch-Felgen
- Externer Schutztransformator



HÄNDLERSUCHE







ITALIEN +39 0522 733 411

