

# HALBAUTOMATISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE MIT TOUCHSCREEN



#### smartSonar™

Automatische Felgenbreitenerfassung mit Sonarsensoren zum Vermeiden manueller Eingabefehler.



#### easyWeight™

Für größere Genauigkeit und Effizienz zeigt der punktgenaue Laserpointer die genaue Stelle zur Platzierung des Gewichts.



#### HINTERSPEICHENPLATZIERUNG

Mit diesem Merkmal ist ein genaues Auswuchten durch bedienerfreundliche manuelle Abläufe möglich, um die Gewichte hinter nebeneinanderliegenden Speichen zu verstecken, so dass die Gewichte von außen nicht sichtbar sind.



#### HALBAUTOMATISCHE RADDATENERFASSUNG:

Ein manuell bedienter
Messarm mit easyALU™Funktion zur Dateneingabe von
Felgendurchmesser und Abstand.
Den Messarm an der Felge
anlegen, um die Felgenmaße
einzugeben und automatisch den
Auswuchtmodus zu wählen.



# B600P



#### **TECHNISCHE DATEN**

Max. Raddurchmesser	42"   107cm
Max. Radgewicht	154 lbs.   70 kg
Max Felgenbreite	20"   51cm
Elektroanschluss	230V 50/60Hz
Abmessungen HxBxL	72"x34"x52"   183x87x131cm

## STANDARDZUBEHÖR IM Lieferumfang

- 3 Stück Satz Konussatz (42-116mm)
- Gewichtezange
- Klebegewichtentferner
- · Spannkonus
- Justiergewicht
- 4 Spannmittelhalter
- Spannhülse Power Clamp™

### OPTIONALES Zubehör

- LLkw-Satz Distanzring und Konus (122-172mm)
- Motorrad-Radaufnahme
- Andrückteller (200mm)
- 9 Stück Satz Konusringe (52,5-122mm)
- Satz FP-Schnellflanschplatten
- · Externer Schutztransformator



HÄNDLERSUCHE









ITALIEN +39 0522 733 411



**johnbean**.com