

# **ELEVADOR DE DOS COLUMNAS**PARA TURISMOS



#### **ESTRUCTURA Y BRAZOS**

Facilidad para colocar vehículos de chasis más bajo gracias a la altura mínima de recogida de 10 centímetros.



#### SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

Tuercas de elevación de Nylatron® resistente al desgaste y lubricación automática de los tornillos de elevación y las tuercas de seguridad.



#### **BLOQUEO DE BRAZOS**

Los brazos de elevación se bloquean automáticamente para una elevación segura.



# **SOL 3000**



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Capacidad de Elevación       | 6.600 lbs.   3.000 kg |
|------------------------------|-----------------------|
| Configuración                | Asimétrica            |
| Ancho Total                  | 88,5"   225cm         |
| Altura Total                 | 138"-165"   350-420cm |
| Altura Máxima de Elevación   | 74"   189cm           |
| Tiempo de Elevación          | 45 segundos           |
| Requisitos de Alimentación   | 400-415V 50Hz 3 fases |
| Suministro de Aire Requerido | N/A                   |

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Bandejas para Herramientas
- Marco de Soporte (Marco Base)
- · Almohadillas Adicionales
- Fuente de Alimentación de Suministro de Aire 230V 1Ph











