

ELEVADOR DE DOS COLUMNAS PARA TURISMOS



BRAZOS DE TRES ETAPAS

Los brazos delanteros y traseros de tres etapas permiten siempre un acceso perfecto a los puntos de sujección del vehículo.



TECNOLOGÍA VERSYMMETRIC®

Al combinar las ventajas de un elevador asimétrico y simétrico, la tecnología Versymmetric mejora la ergonomía a la hora de colocar los brazos para levantar el vehículo.



ESPACIO LIBRE DEL VEHÍCULO

La estructura elevadora tiene un diseño robusto con engrasador integrado y un espacio óptimo para las puertas con un protector de goma en la estructura para proteger las puertas del vehículo.



BARRA DE SEGURIDAD

La barra de seguridad evita que se dañe la parte superior del vehículo, deteniendo inmediatamente el elevador cuando se toca.

JLT 3500 S



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de Elevación	7.700 lbs. 3.500 kg
Configuración	Versymmetric®
Ancho Total	Estándar: 134" 341cm Ancho: 140" 356cm
Altura Total	Estándar: 154" 390cm Extendido: 168" 427cm
Altura Máxima de Elevación	77,5" 197cm
Tiempo de Elevación	30 segundos
Requisitos de Alimentación	400-415V 50Hz 3 fases
Suministro de Aire Requerido	N/A

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de Extensión para JLT 3500 STD
- Caja de Mandos Secundaria
- Soporte para Adaptadores de Sujección
- Extensiones de Soportes de Sujección 3" | 7,5cm
- Fuente de Alimentación de Suministro de Aire 230V 1Ph











