

SMONTAGOMMECON BRACCIO A BANDIERA



BRACCIO A BANDIERA

Il braccio di montaggio oscilla lateralmente in modo che la macchina possa essere installata direttamente vicino a una parete, in modo da risparmiare spazio.



STALLONATORE A PAVIMENTO (A PEDALE)

Stallonatore tradizionale a pala laterale con comando a pedale ergonomico posizionato lontano dalla pala; è la soluzione più veloce per pneumatici standard, con fianco morbido e ad alto profilo.



DISPOSITIVO DI Intallonameto rapido

Un dispositivo ergonomico guidato a mano inietta un getto d'aria ad alta pressione nello pneumatico, per sollevare il tallone e far aderire lo pneumatico sul cerchione.



T1300B



SPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione	22" 56cm
Larghezza Max della Ruota	13" 33cm
Diametro Max della Ruota	39" 100cm
Alimentazione Elettrica	400V 3ph 50Hz 5,5A
Alimentazione Aria Compressa	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni AxLxP	50"x68"x45" 125x173x115cm

ACCESSORI STANDARD

- Supporto per Secchio Lubrificante da 1 kg
- · Leva Wave Plus
- Protezioni in Plastica per Testina di Montaggio

ACCESSORI OPZIONALI

- Spazzola per Lubrificante
- Protezione per Cerchioni in Plastica
- Protezione per Pneumatici in Plastica
- · Serie Distanziali per Tallone
- · Morsetto per Tallone
- Protezione pala stallonatore
- Pala Stallonatore per Ruote Fuoristrada
- Rulliera









ITALIA +39 05*22* 733 **4**11



iohnbean.com