# T8026

### VERSATILIDAD SUPREMA MÁXIMO RENDIMIENTO

Trabaje en una variedad de neumáticos de trabajo pesado de tubo, y sin tubo o tubeless que se encuentran en todo, desde autobuses hasta camiones con remolque, con el John Bean® T8026

El John Bean T8026 permite que solo un técnico trabaje en neumáticos y ruedas OTR de hasta 59 pulgadas de diámetro y 27,5 pulgadas de ancho, de forma segura y fácil, utilizando una consola a control remoto única. Agarre las ruedas con autoridad con un portabrocas de dos velocidades, con auto-centrado, de cuatro mordazas y operado hidráulicamente.

Para aumentar la productividad, hemos diseñado el T8026 con un destalonador todo en uno patentado, cabezal de montaje y desmontaje que agiliza el trabajo incluso con los neumáticos más duros. Trabaje más inteligente, no más difícil, con el John Bean T8026.



## **DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS** DE TRABAJO PESADO



#### UNIDAD DE CONTROL MÓVIL

La consola de control remoto de cable permite que un técnico monitoree de forma segura todas las operaciones de cambio de neumáticos.



#### VÁLVULA DE RETENCIÓN

La válvula de retención evita que el conector se abra si ocurre una caída repetina de la presión hidraúlica.



#### DESTALONADOR

El disco destalonador está equipado con un sistema especial de inclinación para facilitar la rotura del talón y garantizar una posición óptima del disco.



#### **PORTABROCAS**

El mandril hidráulico autocentrante tiene un diseño sólido para acomodar ruedas de hasta 1.000 kg (2.205 libras).

## T8026



#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Diámetro Máximo del Aro	26"   66cm
Ancho Máximo del Neumático	27"   69cm
Ancho Máximo del Aro	28"   70cm
Diámetro Máximo de la Rueda	59"   150cm
Cap Máx del Elevador de Ruedas	2,205 lbs.   1,000 kg
Fuente de Alimentación	208V 1Ph 60Hz
Dimensiones AlxAnxL	33"x66"x55"   84x167x140cm
- Differences Alazana	

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- Palanca de Neumaticos Wave Plus
- · Palanca Larga para Neumáticos
- · Sujetadora de Montaje
- · Kit de Protección de la Mordaza

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- · Palanca Estándar para Neumaticos: 20" | 50cm
- · Sujetadora de Aro de Aleación Ligera
- · Abrazadera de Movimiento de Tierra (OTR)
- · Cubierta Roller



**ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR** 





