

DESMONTADORA DE

NUEVA



SU DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PREFERIDA

T7700 ofrece un conjunto de herramientas superior para minimizar el esfuerzo y los riesgos de daños cuando se trabaja con neumáticos RFT y de rendimiento superior

PRESENTAMOS LA **T7700** DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PROFESIONAL

JohnBeanTM

ELEVADOS RENDIMIENTOS FACILIDAD DE USO MENOR ESFUERZO DEL TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

POWERMONT™

El sistema innovador para montar y desmontar neumáticos

- **SEGURIDAD:** La fina lengüeta de montaje/desmontaje protege el talón durante el montaje - Movimiento servoasistido de la herramienta de montaje/desmontaje, la pestaña sigue el perfil de la llanta, evitando daños en los TPMS y válvulas - La protección blanda e integral de la herramienta evita que se dañe la llanta
- **RAPIDEZ:** Sincronización automática de todas las posiciones de las herramientas - Rápido desenganche y recolocación de la herramienta de montaje/desmontaje - Herramienta independiente para el montaje del talón inferior
- **FACILIDAD DE USO:** Control de la trayectoria de la herramienta de montaje/desmontaje - Control simple e intuitivo de las operaciones
- **FIABILIDAD:** Herramienta de montaje/desmontaje de acero de larga duración con protección de plástico integrada

DESTALONADOR DINÁMICO

El destalonado ideal para neumáticos RFT, UHP y de bajo aspecto

- Preciso y sin dañar la llanta
- Posición del disco sincronizada mediante servo accionamiento Rápido y preciso
- Inclinación neumática del disco - Óptimo rendimiento con talones pegados
- Ergonómico y sin esfuerzo

FIJACIÓN DE POSTE CENTRAL

La mejor solución para ruedas de aleación

- Evita daños en la rueda
- No requiere protección para las garras
- Sin restricciones de apertura máxima de las garras de sujeción
- Fijación más rápida para los neumáticos UHP y RFT, no es necesario usar el dispositivo de asistencia de entalonado para insertar las garras entre el talón y la llanta

PROSPEED™

PROspeed™ controla continuamente las condiciones de montaje/desmontaje con el fin de proporcionar la mejor combinación par/velocidad al motor



- **SEGURIDAD:** se emplea siempre el par más apropiado, para evitar la interrupción del proceso y daños en el neumático y llanta
- **RAPIDEZ:** selecciona automáticamente la velocidad máxima posible hasta 20 r.p.m.
- **FACILIDAD DE USO:** PROspeed™ ajusta automáticamente la velocidad al par requerido

DEPRESOR NEUMÁTICO DEL TALÓN PBD330

La herramienta fundamental para trabajar con neumáticos de alto rendimiento

- PBD330 mantiene el talón del neumático en el canal de llanta para montar y desmontar neumáticos de flanco duro de manera segura
- La forma de la herramienta es perfecta para evitar el deslizamiento de la herramienta que podría dañar los neumáticos y las ruedas
- El gancho trasero de la herramienta ayuda a levantar los neumáticos pesados

Características	T7700b	T7700g
Rango de fijación	12" - 30"	12" - 30"
Ancho máx. del neumático	380 mm	380 mm
Dimensiones máximas de la rueda	47"	47"
PROspeed™	CW 7 - 20 rpm	CW 7 - 20 rpm
powerMONT™	estándar	estándar
Entalonador	n.d	estándar
Visor talón inferior	espejo	cámara
Elevador de ruedas y almacenamiento de herramientas	opcional	opcional

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone
BP 97175 - Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

Las máquinas representadas muestran en parte equipamientos especiales con suplemento de precio. Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas y visuales.

Cod.: 1809 505 · 10/2018

JohnBean™