

AUSWUCHTSYSTEME



DIE RADIKAL NEUE

B340 wurde für Profis entwickelt, die von einer Auswuchtmaschine Premium-Leistungen erwarten.

WIR PRÄSENTIEREN: **B340** DIE PROFESSIONELLE AUSWUCHTMASCHINE

JohnBeanTM

B340, DIE RADIKAL DIGITALE AUSWUCHT



PROTOUCH™ TECHNIK:
DER NÄCHSTE MEILENSTEIN
IM BEREICH DER DIGITALEN
AUSWUCHTMASCHINEN

- Große Touchscreen-Oberfläche
- Klar und intuitiv
- Große Zahlen, gut sichtbare Leuchtanzeigen

B340P

PROtouch™

Macht die Bedienung der digitalen Auswuchtmaschine so intuitiv und einfach wie bei einer Auswuchtmaschine mit Touchscreen. Intuitive Bedienung durch den großen Bildschirm, große Ziffern für die Größe der Ausgleichsgewichte und gut sichtbare Leuchtanzeigen für die Gewichtsposition. Ergonomisch einfache Bedienung durch die Touchscreen-Oberfläche.



KAL NEUE T MASCHINE

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR FREIE WERKSTÄTTEN UND AUTOHÄUSER:

Hoher Kundennutzen, geringer Platzbedarf und präzise Auswuchtergebnisse bereits im ersten Messlauf.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

easyWEIGHT™

Für größere Genauigkeit und Effizienz zeigt der punktgenaue Laserpointer zeigt die genaue Stelle zur Platzierung des Gewichts.

easyALU™

Einfach die Felge mit dem Messarm an den gewünschten Stellen berühren, um die Felgenmaße zu erfassen und den Auswuchtmodus automatisch anzuwählen.

Power Clamp™

Die patentierte automatische Power Clamp™ spannt das Rad präzise und mit konstanter Kraft elektromechanisch auf, sodass Nachwuchten vermieden wird.

Smart Sonar™

Die automatische und kontaktlose Erfassung der Felgenbreite bietet eine hohe Genauigkeit und Bedienerfreundlichkeit mit 30%iger Zeitersparnis beim Gesamtprozess im Vergleich zu manueller Messung.

VPM-Technik

Messsystem für große Präzision und Wiederholbarkeit.

QuickBAL™

Um 30% kürzere Zykluszeit – weniger als 4,5 Sekunden – bei gleich hoher Genauigkeit.

Mehrere Bediener

Zwei Bediener können die Auswuchtmaschine gleichzeitig verwenden und ihre Felgenmaße rasch abrufen.



Stopp in Position



easyWEIGHT™



easyALU™



Smart Sonar™



VPM-Technik

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONEN DER VERSCHIEDENEN KONFIGURATIONEN

Funktionen	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

SPEZIFIKATIONEN

Fahrzeugtypen	Pkw / Leicht-Lkw / Transporter / SUV / Motorräder
Durchmesser der Welle	40 mm
Länge der Welle	225 mm
Messgeschwindigkeit	200 UpM
Winkelauflösung	± 0,35°
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Start-/Stopp-Zyklus	4,5 Sekunden

Datenerfassung

Bereich Felgendurchmesser	Manuell 8" - 32" Halbautomatisch 8" - 26"
Bereich Abstand	1" - 20"
Bereich Felgenbreite	1" - 20"

Raddaten

Max. Raddurchmesser	42" (1050 mm)
Bereich Radbreite	3" - 20" (508 mm)
Max. Einpresstiefe (ohne zusätzliche Abstandhalter)	bis zu 260 mm
Max. Radgewicht	70 kg (154 lbs)

Abmessungen und Gewicht

Maschinenabmessungen L x B x H (nur die Maschine, bei offenem Radschutz)	138 x 88 x 167 cm
Nettogewicht der Maschine	90 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Gewichtszange



Klebegewichte-Entferner



Kalibriergewicht und Distanzstück 2"



Ablage für Spannmittel (4x)



Druckring



Drucktopf



Großer Konus (Ø 96 - 116 mm)



Mittlerer Konus (Ø 72 - 99 mm)



Kleiner Konus (Ø 42 - 82 mm)

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR



BW2010 - Pneumatischer Radheber für Pkw-Radauswuchtmaschinen



Großer Andrücksteller (Ø 200 mm) für Leichtmetallfelgen



Satz von 9 Konus-Zentrierringen 52,5 - 122 mm



Wechselflansche (für die verschiedenen Typen siehe Preisliste)

Deutschland

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

Frankreich

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

Großbritannien

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

Italien

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Cod.: 9702 891 · 04/2018

JohnBean